



**ATTACCHI RAPIDI**

## ATTACCHI RAPIDI IDRAULICI E MANUALI SERIE QC

DA 2 A 90 TON

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eu augue mattis purus lobortis lobortis ut vitae sapien. Aliquam varius tortor tellus, nec iaculis ligula varius ut. Nullam tincidunt leo pellentesque, faucibus sapien in, accumsan nulla. Nulla cursus molestie mi, nec vehicula massa molestie et. Aenean rhoncus porttitor nunc et convallis. Vivamus a tortor ipsum. Maecenas vel risus sit amet elit venenatis sodales vitae sed justo. Suspendisse facilisis tempor diam. Donec elit est, porttitor at pellentesque eu, tempus id turpis. Fusce sollicitudin eleifend metus eu venenatis. Mauris fermentum aliquet commodo. Nullam nulla diam, pulvinar ac justo a, condimentum faucibus sem. Vestibulum nec venenatis urna, at vulputate eros. In hendrerit libero et sagittis scelerisque. Cras ultrices, erat eleifend malesuada fermentum, est nibh dapibus sem, quis ullamcorper magna felis id erat. Mauris fringilla nulla quis nisl porta rhoncus.

Con la nostra lunga presenza sul mercato, gli attacchi rapidi Geith sono considerati in tutto il mondo come il punto di riferimento per la sicurezza, versatilità e durata, nonché per il rispetto di tutte le normative europee e nazionali sulla sicurezza.

- Blocco di sicurezza anteriore e posteriore
- Permette l'uso della benna al rovescio
- Sgancio dell'attrezzatura in totale sicurezza
- Più leggero del 10% rispetto alla precedente versione ma ancor più resistente
- Bassa manutenzione

PESO MACCHINA	MODELLO	DIAMETRO PERNI (MM)	INTERASSE PERNI	LARGHEZZA ATTACCO	PESO KG (LB)
1-2	QC25-30	25/30	85 - 210	95	18 (40)
2-4	QC35-40	35/40	130 - 225	122	35 (77)
5-7	QC45H	45	218 - 394	144/150	63 (139)
5-7	QC45M	45	218 - 394	144/150	63 (139)
6-9	QC50H	50	235 - 375	160	73 (161)
6-9	QC50M	50	235 - 375	160	73 (161)
7-11	QC55H	55	276 - 358	160	75 (165)
7-11	QC55M	55	276 - 358	160	75 (165)
7-11	QC60H	60	282 - 34	160	74 (163)
7-11	QC60M	60	282 - 34	160	74 (163)
11-17	QC60H	60	280 - 480	160/210/250	150 (330)
11-17	QC60M	60	280 - 480	160/210/250	150 (330)

PESO MACCHINA	MODELLO	DIAMETRO PERNI (MM)	INTERASSE PERNI	LARGHEZZA ATTACCO	PESO KG (LB)
11-15	QC65H	65	355 - 490	220/250	171 (377)
11-15	QC65M	65	355 - 490	220/250	171 (377)
15 - 22	QC70H	70/71	370 - 490	250	215 (473)
15 - 22	QC70M	70/71	370 - 490	250	215 (473)
16 - 29	QC80H	80	385 - 530	280/300	285 (628)
16 - 29	QC80M	80	385 - 530	280/300	285 (628)
24 - 35	QC90H	90	380 - 570	320	422 (930)
24 - 35	QC90M	90	380 - 570	320	422 (930)
30 - 40	QC100H	100	500 - 630	370	721 (1,589)
33 - 46	QC110H	110	565 - 645	390	721 (1,589)
45 - 60	QC115H	115	608 - 685	438	1,090 (2,402)
50 - 65	QC120H	120	570 - 635	428/468	1,090 (2,402)
65 - 70	QC130H	130	615 - 790	487/527	1,460 (3,217)
70 - 87	QC140H	140	667 - 785	527	1,623 (3,577)
45 - 60	QC115H	115	608 - 685	438	1,090 (2,402)
50 - 65	QC120H	120	570 - 635	428/468	1,090 (2,402)
65 - 70	QC130H	130	615 - 790	487/527	1,460 (3,217)
70 - 87	QC140H	140	667 - 785	527	1,623 (3,577)



**SEDE LIVORNO**

Direzione ed uffici: Via Alfonso Lamarmora, 2, 57122 Livorno LI

Magazzino: via Lamarmora, 2d, 57122 Livorno LI

Tel: (+39) 0586 903076

Fax: (+39) 0586 903076

Email: [info@globalparts.it](mailto:info@globalparts.it)